

产品简介

FBM-568G 多 WAN 防火墙路由器,内存 128M,闪存 16M,是维盟科技针对中小型企业、网吧、出租屋而设计的突出上网行为管理、带宽叠加、智能 QOS、PPPOE 认证服务器的多功能防火墙路由器。具备 4 个广域网接口,最大支持 80 台终端同时在线。其领先的 QOS 带宽管理功能,只需要设置好实际带宽,就可以轻松解决各种 P2P 程序占用网络带宽的问题,保证网络快速、流畅。



功能特色

超强的行为管理功能

封迅雷、堵游戏、过滤开心网、管控 QQ 闲聊引导合理上网.....提供全面的专业上网行为管理功能。通过 IP 分组和时间组的设置,您可以建立更灵活、更人性化的管理规则,帮助您用好网络,管好网络,提高工作效率。

智能流量控制

维盟智能流控能分析网络中活动主机的各种情况,对宽带进行自动调整网络繁忙时小包优先,保证其他用户顺畅上网;网络空闲时,分段允许用户突破限速进行高速下载,有效利用网络资源。

全新的 QOS 架构在原 QOS 上速度提高 5 倍,网页更加顺畅。全新流控模块,突破到网络七层,可指定应用程序进行管理,限制和限速。

● 多WAN接入

带宽叠加：同时接入 4 条广域网,采用多线程工具,可以达到叠加后的网络速度。

线路备份：当主线路掉线后,备用线路顶替工作,保证网络畅通。

线路分流：可依据来源 IP、目的 IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配。

策略路由：同时接入电信、联通等不同运营商,解决互联网南北通信的尴尬。

● 进程管控

进程的管控，可以针对客户机每台电脑的每个进程进行速度限制，有效管理好网络中的每个进程，保证网络高速流畅；也可以通过访问控制规则有效控制局域网内每个进程对网络的访问，随时禁止局域网内任何应用程序。进程管理还可实现指定的程序（游戏、P2P 程序）等所有流量分配到指定的线路，保证指定程序的正常运行。

● 网络防护稳定

1、硬件防火墙，实施更多安全防护。防止冲击波病毒，对未来的网路病毒，添加不同规划的预防。

2、支持 ARP 防护、DOS 攻击防护功能。

3、一键绑定 MAC 地址，有效利用网络带宽，隔离办公网络。

● 集中管理

人性化界面,实时流量监控,流量使用情况分析,轻松掌握网络资源分配情况,单机操作应用程序,全中文配置界面,配置导入与导出,管理维护简单,操作方便全方位了解客户产品的使用信息和状态,为渠道商资产统计,客户维护,市场分析搭建良好平台。

● 流控模块

应用协议限速：精确控制应用协议速度和网络访问

应用协议策略：多种应用进行指定线路走向并控制优先级

应用协议监测：能够实时精确监测 95%的应用协议流量和类型

应用协议识别：数据库实时在线更新，使可控制应用协议达 500 多种

优先级应用协议管理：对网页，游戏，视频，音乐，通讯等应用协议优先执行

产品参数

硬件规格		
产品型号	FBM568G	
内存	128MB	
FLASH	16MB	
尺寸	19 寸	
网络端口	4WAN/1LAN, 100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口, 1 个 USB 端口	
安装方式	机架式	
软件功能		
基本功能	带机量	80 台
	多 WAN 接入	可同时接入 4 条 ADSL、光纤或不同 ISP 线路
	智能 QOS、流控模块、应用协议精准识别	支持
	进程管理	支持
	多子网段	支持
	策略路由	支持
	端口映射	支持
	DDNS 动态域名解析	支持
安全功能	连接限制、ARP 防御	支持
	DDOS 攻击防御	支持
	ACL 访问规则	支持
	MAC 地址过滤	支持
管理维护	网络管理	Web UI/Telnet/SSH
	信息统计及日志	支持
	远程管理	支持
	系统参数备份、还原	支持
	软件升级	WebUI/TFTP

工作环境	工作湿度	10% 到 95% RH 无凝结
	工作温度	0℃~40℃
	存储湿度	5%到 95% RH 无凝结
	存储温度	-40℃~70℃

版权声明

维盟科技©2019

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

联系方式

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区环观南路 101 号凯美广场 5 层 A505

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00