

## WAP-8006AX 无线吸顶式 AP

### 产品简介

WAP-8006AX 吸顶式 AP 是 WayOS 公司针对酒店、企事业单位、别墅家居 WLAN 接入业务需求，打造的一款吸顶式高覆盖 WiFi6 接入产品，支持 IEEE802.11ax 标准，提供最高达1800Mbps 的无线数据传输速率。采用双频并发技术，避免干扰，双频均有功率放大器,穿墙强劲,为用户提供更快的下载、更流畅的视频与在线游戏体验，同时集路由器、无线接入点于一体，提供非常方便全面的网络管理功能，支持访问控制与 MAC 地址过滤，支持 DDOS 防御，支持无线数据加密，可以保证数据在无线网络传输中的安全的上游设备。设备可直接安装在墙壁或天花板上，丝毫不影响装修风格，美观大方。

### 产品外观



## 产品特性

### 无线射频优化

■ WAP-8006AX 吸顶式 AP 可以实现无线传输中不同距离、不同场景的针对性覆盖技术。同时，通过 WayOS 智慧网系列的无线控制器 AC 平台实现基于特征和协议的射频优化，可以有效提升无线部署中高密度接入、流媒体传输等场景中的应用加速能力和质量保障效果。

### 多种供电模式, 多种取电选择

- 支持 802.3af/at 标准 PoE 供电，可保证用户在不改变原有电力网络的基础上实现远距离供电；
- 同时支持外置 48V/0.38A DC 电源适配器输入，可满足用户不同环境下布线需求。

### 支持中文 SSID

■ 支持 5 个不同的中文 SSID，每个 SSID 可应用于不同的客户群，并支持对 SSID 进行分别管理，如用户连接数，加密等分别配置管理，同时支持每个 SSID 内客户端隔离，例如：用户可选择 1 个 SSID 内部员工使用，另外的 SSID 规划给不同的外部客户使用。

### 高连接速率

- WAP-8006AX 采用 2T2R 大增益天线，最高连接速率可达 1800Mbps。

### AC 集中管理, 远程统一下发

■ 处于网络任何位置的产品，其各项工作参数如信道号、功率、SSID 设置、VLAN 划分等，可通过维盟智慧网关对所有在线 AP 进行管控，包括配置参数、重启升级等。同时还支持对无线终端设备接入访问控制，如接入用户数限制、禁止指定 MAC 地址接入等。

### 支持两种模式, 灵活组网

■ AP 模式：（默认模式）设备通过有线连接上级网络设备，客户端通过无线连接本设备，实现无线覆盖；

■ 中继/桥接模式：多个 AP 之间相互扫描并添加对方的无线网络来完成无线中继/桥接，实现无线网络覆盖和扩展；

### 智能负载均衡

■ 在高密度无线用户的情况下，将结合维盟 AC 控制器智能实时的根据用户数及数据流量调整分配到不同的 AP 上提供接入服务，平衡接入负载压力，提高用户的平均带宽和 QoS，提高连接的高可用性。

### 用户数据加密安全

■ 产品支持完整的数据安全保障机制，支持 WPA 个人/企业、WAP2 个人/企业等多种加密方式，支持 TKIP 和AES 加密算法，彻底保证无线网络的数据传输安全。

### 支持 11ax 技术 MU-MIMO

■ 支持新一代 802.11ax 技术，搭载最新 MU-MIMO 技术，提升网络容量和频谱利用率，满足视频等应用的大流量需求，让 WiFi 应用体验变得更加出色。

## 经典组网方式



## 产品参数

硬件规格	
产品型号	WAP-8006AX
CPU	高性能处理器
内存	256M
FLASH	16M
无线规格	802.11 a/b/g/n/ac/ax (MU-MIMO)
工作频段	2.4GHz、5.8GHz
天线类型	内置高增益全向天线
传输速率	整机最大提供 1800Mbps 无线接入速率
发射功率	22dBm
尺寸	250mm*250mm*60mm (长×宽×高)
网络端口	1 个 10/100/1000Mbps 以太网端口 (支持 PoE 供电)
供电方式	提供直流电源适配器接口, 支持本地供电 (DC 48V/0.38A)
	支持 PoE 以太网供电 (802.3af/at标准)
安装方式	吸顶、桌面放置、壁挂

软件功能		
WLAN 功能	整机最大接入用户数	100 台
	多 SSID 发射	最大可支持5 个SSID(中英文)
	SSID 隐藏/隔离	支持
	每个 SSID 可配置加密机制, VLAN 属性	支持
	发射功率调整	支持
	WDS (AP+WDS 发射器模式/桥接模式/中继模式)	支持
	基于终端数或流量的智能负载均衡	支持
	用户数限制	支持
安全功能	数据加密	64/128 位WEP 等有效加密; WPA/WPA2 高级安全加密
	用户隔离	支持
	IPv4 地址	DHCP 动态获取
管理维护	网络管理	支持 WEB 管理/AC 管控
	AC 平台客户端	自动发现AC 服务端并上线

环境规格	
工作温度	温度 0℃~50℃
	湿度 10%~95% (无凝结)
存储环境	温度 -40℃~70℃
	湿度 5%~95% (无凝结)
包装内容	AP 主机、快速安装向导、保修卡等

### 版权声明

维盟科技©2019

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

### 联系方式

地址：深圳市龙华区观湖街道观城社区环观南路 101 号凯美广场 5 层 A505

邮编：518109

电话：4008-506566

周一至周日：09:00-22:00