

产品型号	WAP-8001	
硬件版本	V1.0	
软件版本	WAP-8001-2.06.141	
产品名称	双频千兆吸顶式无线 AP	
<p>产品简介</p> <p>WAP-8001 是一款双频千兆吸顶式无线 AP，运行 2.4GHz 及 5.8GHz，采用 MIMO、OFDM 等技术，最高可提供 600Mbps 的无线数据传输速率。采用 Atheros 方案设计，多 PA 功率放大器设计，内置高增益天线，轻松穿透多面阻隔墙。</p> <p>设备人性化吸顶式设计，美观大方，支持标准 POE 供电及外置电源供电双模式，可满足不同环境应用需求。可广泛安装在酒店宾馆、中小企业、校园等场所。</p>		
产品特色	1. 强劲无线信号，轻松穿透多面阻隔墙。	
	2. AC管理平台集中统一管理，维盟云端平台权限统一下发。	
	3. 运行2.4G和5G频段，无线网络更“纯净”。	
	4. 支持无线AP、WDS网桥、中继等多种工作模式，满足不同环境组网需求。	
产品规格		
产品说明	产品型号	WAP-8001
	产品名称	双频千兆吸顶式无线AP
	安装方式	吸顶式
硬件规格	内存	128M
	Flash	16M
	网口	1个10/100M/1000M Base-T RJ-45
	天线	内置高增益全向天线
	LED	WLAN /LAN1/ Power三合一指示灯
	按钮	Reset
	尺寸	220mm*45mm
	电源规格	标准POE 或DC：48V 0.5A
	出厂默认配置	192.168.1.1/root/admin（如内网存在 DHCP Server，则为动态 IP 接入）
软件规格	无线模式	IEEE 802.11b/g/n
	工作频段	2.4GHz、5.8GHz
	无线速率	600Mbps
	无线发射功率	23dBm（可调）
	工作模式	支持AP、路由、WDS
	无线标准	IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af
	网络接口配置	静态 IP、DHCP获取
	DHCP Server	支持
	无线 MAC 过滤	支持
	加密方式	64/128位WEP等有效加密；WPA/WPA2高级安全加密；

	SSID	支持中文SSID、隐藏/隔离SSID
	带机量	128台左右 (最佳: 80~90人)
	WEB 管理	支持
	AC 集中管理	支持
其它	工作环境 温度0度~40度 湿度10%~95% (无凝结) 存储环境 温度0度~40度 湿度10%~95% (无凝结) 包装内容 AP主机 包装清单 网线 安装指南 保修卡(合格证) 配件包(螺丝、螺丝墙套)	

AC+AP 组网方案：

