

产品型号	WOP-5805	
硬件版本	V1.0	
产品名称	室外无线 AP (CPE)	
<p>产品简介</p> <p>WOP-5805 是一款室外无线 AP(CPE) ，运行频段为 5.8GHz，结合扩频技术，实际频段可扩展到 4.9G~5.1G 频段，有效避开 5.8G 常见环境干扰。采用 Atheros 方案设计，结合 18dbi 高增益定向天线，可实现 3 公里以内点对点无线网络传输，广泛应用在无线监控、无线网络传输、室外覆盖等需求，可安装在广场、景区、公园等室外场所。</p>		
产品特色	1. 超扩频，高性能，远传输，最远实现 3 公里点对点传输。	
	2. AC管理平台集中统一管理，维盟云端平台权限统一下发。	
	3. 360度旋转支架，调整、固定更灵活。	
	4. 支持无线AP、WDS网桥、中继等多种工作模式，满足不同环境组网需求。	
产品规格		
产品说明	产品型号	WOP-5805
	产品名称	300M 室外无线AP
	安装方式	抱杆式、壁挂式
硬件规格	内存	64M
	Flash	8M
	网口	2个10/100M 网口(1WAN/1LAN) 1个标准水平仪
	天线	内置高增益16dbi定向天线，水平45度，垂直45度
	LED	WLAN、Power、LAN1、LAN2
	按钮	Reset
	尺寸	200mm*130mm
	电源规格	标准POE或非标POE供电适配器
	出厂默认配置	192.168.1.1/root/admin (如内网存在 DHCP Server , 则为动态 IP 接入)
软件规格	无线模式	IEEE 802.11b/g/n
	工作频段	5.8GHz
	无线速率	300Mbps
	无线发射功率	27dBm (可调)
	工作信道	1~13
	工作模式	支持AP、路由、WDS
	无线标准	IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af
	网络接口配置	静态 IP、DHCP获取
	DHCP Server	支持
无线 MAC 过滤	支持	

	加密方式	64/128位WEP等有效加密；WPA/WPA2高级安全加密；
	SSID	支持中文SSID、隐藏/隔离SSID
	带机量	40台左右（最佳：20-25人）
	WEB 管理	支持
	AC 集中管理	支持
其它	工作环境 温度-30度~70度 湿度10%~95%（无凝结） 存储环境 温度-20度~60度 湿度10%~95%（无凝结） 包装内容 AP主机 包装清单 24V POE供电器 安装指南 保修卡(合格证) 环保固定钢圈 固定底架	

AC+AP 组网方案：

