

## 产品简介

WS1024D 提供 24 个百兆以太网口，每个端口双向传输速率高达 200Mbps,产品性能全面优化。全面兼容电脑、打印机、网络摄像头、智能电视、智能游戏机等联网设备，更好地满足家用、企业、监控等网络组建需求，应用场景广泛。



## 产品特性

- 兼容 IEEE802.3 10Base-T 和 IEEE 802.3u 100Base-TX 网络标准
- 24 个 10/100M 自适应 RJ45 端口，支持 MDI/MDIX 端口自动翻转功能
- 传输采用存储-转发机制，全线速转发
- 支持 IEEE802.3x 全双工流控和背压式半双工流控
- 机架式铁壳产品，独特散热设计，保证整机长时间稳定运行
- 动态 LED 指示灯，提供简单的工作状态提示及故障排除
- 支持 MAC 地址自学习功能
- VLAN 一键切换，抑制网络风暴

## 规格参数

WS1024D

硬件规格	端口	24 个 10/100M 自适应 RJ45 端口 ( Auto MDI/MDIX )
	转发模式	存储转发
	网络介质	10BASE-T : UTP 3, 4, 5 类电缆 ( 最长 100m ) 100BASE-TX:UTP 类别 5, 5E 或以上电缆 ( 最长 100M )
	电源输入	100-240V 、 50/60Hz
	尺寸	270*180*45 mm
	重量	1.11kg
	LED 指示	电源、端口隔离、链路/动作
	认证	CE,FCC,ROHS
	无风扇设计	是
软件规格	支持的标准和协议	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	背板带宽	4.8Gbps
	转发速率	10Mbps : 14880pps 100Mbps : 148800pps
	MAC 地址容量	8K
环境	工作温度	0~40°C
	存放温度	-40~70°C
	操作湿度	10%~90% RH
	存放湿度	5%~90% RH

#### 版权声明

维盟科技©2017

维盟科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。

未得到维盟科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于商业用途。

#### 联系方式

地址：深圳市龙华新区东环一路油松商务大厦 18 楼

邮编：518109

电话：4006-12580-5

周一至周日：09:00-22:00